

## Underhållsråd för målade väggar



En färg som nyligen målats är känslig för rengöring och nedsmutsning under första veckorna. Därefter blir ytan beständig mot normala rengöringsmedel. Tvätta ytan nerifrån och upp för att undvika smutsränder. Skölj med rent vatten. Fläckborttagning kan i många fall göras med lacknafta, beroende på fläckens art. Använd aldrig sprit eller syntetisk förtunning (thinner)

Speciella väggytor som exempelvis i våtutrymmen, livsmedelslokaler och dylikt, där man använt specialfärg (exempelvis våtrumsfärg), tvättas väggarna med grovrengöringsmedel. Rengöringsmedel med slipande effekt (skurpulver) ska inte användas.

Väggar med tvålrester, kalkavlagringar vid t ex tvättställ och duschutrymmen rengörs med hjälp av en mjuk borste och kalklösande rengöringsmedel.

På fläckar som inte försvinner med grovrengöringsmedel kan man lämpligen försöka först med lacknafta och sedan något starkare medel. Klorinlösning kan lösa kalkartade eller färggivande fläckar, rost och blod kan lösas med utspädd ättiksyra lösning.

---

Nordsjö's datablad är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. applicerings sätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida [www.nordsjo.se](http://www.nordsjo.se)



## Tvättråd för målade ytor

### Vägg- och golv rengörings rekommendationer



Alkaliska eller neutrala rengöringsmedel rekommenderas. Doseras efter leverantörens anvisningar. Rengöringsmedel innehållande organiska lösningsmedel (t.ex. alkoholer) skall ej användas.

Tvätta med svagt tempererat (ljummet) tvättvatten. Hett vatten kan mjuka upp färgytan och försvåra rengöringen.

Använd mjuk borste eller svamp och eftersköj med rent vatten.

Beroende av olika färgers glans och tvättbarhet kan rengörbarheten variera.

### Silikatfärg (på mineraliska underlag)

Tvätta med alkaliskt rengöringsmedel.

Använd mjuk borste eller svamp.

Undvik att polera ytan. Eftersköj med rent vatten.

### Olje- och alkydfärger

Neutrala (pH 6,5–7,5) eller svagt alkaliska (pH 7,5–9,0) rengöringsmedel rekommenderas. Dosera efter leverantörens anvisningar.

Starkt alkaliska rengöringsmedel har mätterande effekt och skall undvikas.

Förhöjd temperatur hos tvättvattnet kan påskynda rengöringseffekten.

Använd svamp eller mjuk borste.

Eftersköj med rent vatten.



## Forts. tvättråd för målade ytor



### 2-komp. färger (epoxi, polyuretan etc.)

Tvätta med alkaliska rengöringsmedel  
Använd borste eller högtryckstvätt.  
Efterskölj med rent vatten.

### Tempera, Limfärg och invändig silikatfärg

Ovanstående produkter är ytkänsliga varför varsamhet vid tvättning bör iakttas  
Neutrala rengöringsmedel rekommenderas.  
Använd extra mjuk borste eller svamp.  
Undvik att polera ytan då glans och kulörskillnad lätt kan uppstå.  
Efterskölj med rent vatten.

